

LED

[SINLOON®](#) LED

LED Driver - Indoor Light series

40W

:

40W

LE

:

LED

; LE

:

LED

:

MLL-JPY

,

(1)

MLL-JPY-G8129

□ □

□ □ □ □

30VDC

□ □

入力電圧	36VDC	入力電圧	47Hz ~ 63Hz
入力電流	(	入力電流	(3)
出力電圧	(	出力電圧	DC
出力電力	40W	出力電流	1A
効率	70%~104%	効率	(
効率	(2)	効率	<25%
効率		効率	(
効率	/	効率	±5%/±5%

測試項目				測試方法
輸入電壓	(5)	(	輸出電壓	)
測試時間 (秒)				I/P-FG: 1.0KVAC
輸出電壓	輸出電壓	(9)(10)	輸出電壓	"
測試時間 (秒)				I/P-O/P, I/P-FG,O/P-FG:
輸出電壓	(10)	輸出電壓	輸出電壓	100MΩ/500vdc/25

555

(6)

± 5

1

11

11

□ □ □ □ □ □

(8)

-10

1

□ □ □ □

,

111

•

-25

11

(2)

11

GB/T14623

11

(1)

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

220VAC/50Hz

444

,

(2)

□ □ □ □ □ □ □ □

20MHz

444

12#

(3)

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

80%~100%

□ □ □ □ □

LED

□□□□□□□□□□,□□□□□□□□,□□□□□□□□□□。

(4) □□□□□□□□ CE □ CC

[illegible]

□□□□□□□□ □/□ □□□□□□□□。

(6) $\pm 5\%$ 。 。

(7) □□□□□□□□□□。□□□□□80VAC □□□□□□□□□□

[illegible]

(8) □□□□□□□□□□□□□□ -40 □ ~86

(9) " " " " " "

□ □ : □ □ 7.5uS □ □ □

(10) 在 15mS 内。 。

LED □□□□□□□□□□。

[illegible][illegible]