

LED

[SINLOON®](#) LED

LED Driver - Indoor Light series

40W

:

40W

LE

:

LED

; LE

:

LED

:

MLL-JPY

,

(1)

MLL-JPY-G8129

□□

□□□□

30VDC

□□

輸入電圧	36VDC	入力電流	47Hz ~ 63Hz	
入力電圧	(	入力電圧	)	(3)
入力電圧	(	入力電圧	)	DC
出力電力	40W	出力電流	1A	
効率	70%~104%	効率	(	効率
効率	(2)	<25%	効率	(
出力電圧	/	出力電圧	±5%/±5%	

測試項目				測試方法
輸入電壓	(5)	(	輸出電壓	)
輸出電壓	50mS	I/P-FG: 1.0KVAC		
輸出電流	輸出電流	(9)(10)	輸出電流	"
測試條件				
輸出電壓	(10)	輸出電壓	I/P-O/P, I/P-FG,O/P-FG:	
輸出電流	(10)	輸出電流	100MΩ/500vdc/25	

輸出電圧	(6)	±5	％	負荷レギュレーション
電圧調整率	(7)	±0.5	％	電圧調整率
電圧調整率	(8)	-10	％	電圧調整率
電圧調整率	(9)	-25	％	電圧調整率
電圧調整率	(10)	GB/T14623	電圧調整率	電圧調整率
電圧調整率	(11)	220VAC/50Hz	電圧調整率	電圧調整率
電圧調整率	(12)	20MHz	電圧調整率	電圧調整率
電圧調整率	(13)	80%~100%	電圧調整率	電圧調整率

電圧調整率,電圧調整率,電圧調整率。

(4)	開機時間	CE	10ms	CC
(5)	開機時間	開機時間	10ms	開機時間
	開機時間	開機時間	10ms	開機時間
(6)	開機時間	±5%	開機時間	開機時間
(7)	開機時間	80VAC	開機時間	開機時間
	開機時間	開機時間	開機時間	開機時間
(8)	開機時間	-40	開機時間	~86
(9)	"	開機時間	"	開機時間
	開機時間	開機時間	7.5uS	開機時間
(10)	開機時間	15ms	開機時間	開機時間
LED	開機時間	開機時間	開機時間	開機時間
：	開機時間	開機時間	開機時間	開機時間
	開機時間	開機時間	開機時間	開機時間