



交流壁掛充電樁

22KW 32A (Max.)



AC交流快速充電



- 最大充電電流至32A，400V
- 最大功率可至 22KW
- 適合商用和家用
- 功率可由開關或APP調節



安全可靠，多場景使用

- CQC認證，符合國標要求
- 可承受IK10高強度衝擊
- IP 55
- 在 - 20℃~+55℃溫度範圍內充電
- 本產品由中國平安保險承保



雲端智慧充電帶來更多便利

- 連接Easy Charging雲端
- 輕鬆監控充電樁
- 腳不出戶也能輕鬆收費
- 即時動態平衡減少電費
- 長期維護簡易



技術參數

▲ 產品資訊

充電模式
額定輸入/輸出功率
電流 輸入/輸出電壓，頻率
網路類型
充電槍標準
內建漏電保護器
各種保護
讀卡機（可選）
功率測量精度

智慧充電
三相 22KW/32A
三相400V $\pm$ 20%, ; 50Hz/60Hz
TT, TN
GB/T 20234.1-2023，5公尺槍線
AC 30mA, DC 6 mA
過流保護, 過壓保護, 欠壓保護, 突波保護
ISO 15693, ISO 14443
+/- 1.0%，f從 1% 到滿刻度

▲ 一般參數

IP
海拔高度
工作濕度範圍
儲存溫度範圍
安裝方式
物理尺寸

IP55
不高於 2000米
- 20°C~+ 55 °C
- 20°C~+ 85 °C
壁掛或立柱安裝
405×220×95mm



▲ 用戶介面

狀態顯示
APP
連接方式
通訊協議
用戶驗證

LCD或APP顯示
Easy Charging APP; Easy Charge Cloud
藍牙，無線，以太網，4G（可選），
RS485（用於連接電錶）
OCPP 1.6J APP, RFID卡

▲ 軟件升級 OTA

認證和標準
安規標準
證書
質保期

GB/T18487.1-2023; GB/T 20234.1-2023
CQC
2年，可延保

EASY CHARGING

Address: Flat E, 17/F. Houston Industrial Building,
32-40 Wang Lung Street, Tsuen Wan. N.T. HK.
TEL: 2408 9788 FAX: 2406 9983

